

Protected by
Experience



Hitzeschutzgewebe aus 100% preoxidierten Acrylnitrilfasern

Eigenschaften

- Hoher LOI-WERT (Limited Oxygen Index) 50%
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Niedrige Wärmeleitfähigkeit
- Hoher Isolationswert

Anwendungen

- Schutzbekleidung
- Kabelschutz
- Faltenbälge
- Schutzhandschuhe
- Automotive

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht unserer Standardprodukte.

Bitte **kontaktieren** Sie uns für projektbezogene Sonderanfertigungen.

Bilder in Arbeit



Protected by
Experience



Artikel	68-270/6	
Material	100% Preox	
Ausrüstung		
Gewicht	270 g/m ²	
Breiten	160cm	
Struktur	Köper 2/2	
Farbe	schwarz	
Zertifikate		
Verfügbarkeit	Lagerware	

Artikel	68-340/6	
Material	100% Preox	
Ausrüstung		
Gewicht	340 g/m ²	
Breiten	160cm	
Struktur	Köper 2/2	
Farbe	schwarz	
Zertifikate		
Verfügbarkeit	Lagerware	

Artikel	68-425/6	
Material	100% Preox	
Ausrüstung		
Gewicht	425 g/m ²	
Breiten	160cm	
Struktur	Panama	
Farbe	grün melange	
Zertifikate		
Verfügbarkeit	Lagerware	

